




## NUMINOS® SPOT DALI M

indoor led plafondopbouwarmatuur wit/zwart 4000K 36°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Ook met de NUMINOS® SPOT DALI M indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 2120 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                       | 1004503              |
| Draai- of zwenkbaar           | Draai- en kantelbaar |
| Montage                       | opbouw               |
| Montagebeschrijving           | plafond              |
| dimbaar                       | Ja                   |
| Dimtechnologie                | DALI                 |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz    |
| Secundaire stroom/spanning    | 500 mA               |
| Beschermingsklasse            | I                    |
| Wattage                       | 20.1 W               |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C                |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 8                    |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 16                   |
| Niveau van inschakelstroom    | 10 A                 |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs                |
| Lumen                         | 2120 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur         | 4000 Kelvin          |
| Stralingshoek                 | 36 °                 |
| Kleur                         | wit                  |
| CRI                           | 90                   |
| UGR ≤                         | 16                   |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

## Toebehoren

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| LXXBXX-gegevens       | L80B50             |
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat          | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Lengte                | 18.5 cm            |
| Hoogte                | 16.5 cm            |
| Diameter              | 8.5 cm             |
| Nettogewicht          | 0.89 kg            |
| Brutogewicht          | 1.19 kg            |
| BIG WHITE pagina      | 100                |