




DL 126

inbouwarmatuur, LED SMD, 3000K, rond, chroom, max. 3W, incl. bladveren

Het DL 126 inbouwarmatuur onderscheidt zich door zijn geringe hoogte en is daarom optimaal voor gebruik bij geringe inbouwdiepten. De zes duurzame SMS LEDs met een totaal vermogen van 3W zorgen voor de nodige verlichtingssterkte. Het inbouwarmatuur is beschikbaar met een afdekplaat in de kleuren wit, chroom en metaal geborsteld. Voor het gebruik is een passende 12V gelijkspanningsvoeding nodig. Dit armatuur bevat ingebouwde warm witte LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	112222
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	12V
Beschermingsklasse	III
Lumen	170 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	chroom
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	60000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	0
Hoogte	1.6 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.11 kg
Brutogewicht	0.128 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	1.4 cm
Inbouwdiameter	5.7 cm

Lichtbron

916556	
--------	---

BIG WHITE pagina	394
------------------	-----

Toebehoren

1005444	led voeding , 15W 12V
112182	MONTAGEFRAME , voor DL 126 inbouwarmatuur, rond, chroom
112185	MONTAGEFRAME , voor DL 126 inbouwarmatuur, rond, metaal geborsteld