




WL 149

wandarmatuur, LED, 3000K, wit, 16W

De elegante wandarmatuur WL 149 combineert staal en glas en is verkrijgbaar met behuizingen in de kleuren wit en chroom. De twee duurzame LEDs van telkens 16W zorgen voor de nodige verlichtingssterkte. Het wandarmatuur heeft een uitgesproken design en kan dankzij de geïntegreerde LED-driver rechtstreeks worden aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	149511
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	14 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	1050 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

Lichtbron

916528	
--------	---

Risk Group	1
Breedte	24 cm
Hoogte	5.8 cm
Diepte	10 cm
Nettogewicht	1.235 kg
Brutogewicht	1.492 kg
BIG WHITE pagina	334