




## NUMINOS® PD PHASE L

indoor led pendelarmatuur zwart/zwart 4000K 36°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® PD PHASE L, die overtuigt als pendelarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De pendelarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 28 watt, een lichtsterkte van 2620 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1004355
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	700mA
Pendellengte	250 cm
Hoogte	21.3 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.2 kg
Brutogewicht	1.284 kg
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Wattage	28 W
Lumen	2620 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

## Lichtbron

791825		BIG WHITE pagina	92
--------	---	------------------	----

## Toebehoren

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------