




NUMINOS® PD PHASE L

indoor led pendelarmatuur wit/zwart 4000K 60°

NUMINOS is het perfect op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Daartoe behoort ook NUMINOS® PD PHASE L, die overtuigt als pendelarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De pendelarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 28 watt, een lichtsterkte van 2715 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1004360
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	700mA
Pendellengte	250 cm
Hoogte	21.3 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.235 kg
Brutogewicht	1.544 kg
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Wattage	28 W
Lumen	2715 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

791825		BIG WHITE pagina	92
--------	---	------------------	----

Toebehoren

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------