




## KALU

wand- en plafondarmatuur, viervlammig, LED, 3000K, vierhoekig, zwart, 60°


Met de LED-uitbreiding van de populaire KALU reeks is de spot, zoals gebruikelijk, volledig vrij te richten. Uitgerust met krachtige leds in dimbare uitvoering wordt de KALU reeks nog efficiënter en veelzijdiger! Het KALU wand- en plafondarmatuur is verkrijgbaar in de kleuren mat zwart of wit/zwart en wordt klaar voor rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning geleverd.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1000135
Aantal verschillende lichtopeningen	4
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	700mA
Lengte	28 cm
Breedte	29 cm
Hoogte	16 cm
Nettogewicht	3.662 kg
Brutogewicht	4.373 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Wattage	60 W
Lumen	4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916610		<b>Levensduur</b>	40000 h
		<b>BIG WHITE pagina</b>	303