





OBLIX F 100 930 A

15116 9300 A

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 15116 9300 A

ANTRACIET (DONKERGRIJS) 15116 9300 N



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP55
IK	IK08
GEWICHT (KG)	4.7
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	792lm // 10W // 80lm/W



Opties

PIN 18
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [15116_XXXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



Notes: