




## RUSTY© UP/DOWN WL

outdoor led wandopbouwarmatuur hoekig roest CCT switch 3000/4000K

Met zijn veelzijdige roesttinten verfraait RUSTY© UP/DOWN gevels. Voor een unieke uitstraling die de wandopbouwarmatuur bijzonder contrastrijk maakt op elk oppervlak. Dit wordt mogelijk gemaakt door de speciale chemische behandeling van het gebruikte FeCSI-staal, dat alleen maar mooier wordt onder alle weersomstandigheden. De indirect stralende lampen zijn daarbij voorzien van energiezuinige en duurzame SMD-leds. Om de licht sfeer te beïnvloeden, verandert u de lichtkleur voor de installatie via de geïntegreerde CCT-schakelaar (3000K/4000K). RUSTY© UP/DOWN is eenvoudig te installeren en is dankzij de beschermingsklasse IP65 perfect geschikt voor gebruik buitenshuis.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004650
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	140 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	544 / 548 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	65 °
Kleur	roest
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916603	
--------	---

<b>Levensduur</b>	25000 h
<b>Lichtuitlaat</b>	direct-indirect
<b>Risk Group</b>	1
<b>Breedte</b>	14.5 cm
<b>Hoogte</b>	18 cm
<b>Diepte</b>	16.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	4.355 kg
<b>Brutogewicht</b>	4.851 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	636