



NUMINOS® MOVE DL L

indoor led plafondbouwarmatuur wit/zwart 3000K
55° draai- en kantelbaar

Van hotels tot kantoren tot commerciële ruimtes of thuis. Van toepassing tot techniek en tot in detail: gelukkig kunnen de modulaire downlights en spots exact volgens de planning of de ruimtecondities kunnen worden geconfigureerd. Hoe veelzijdiger uw project is, hoe meer u profiteert van het doordachte NUMINOS® verlichtingssysteem. Dankzij de ruime keuze aan modules is er voor elke vraag een passend antwoord. De vrij configureerbare en combineerbare NUMINOS®-armaturenfamilie biedt in combinatie met de passende drivers meer dan duizend mogelijkheden. Zoals de downlight die 30° kan worden gezwenkt en 355° kan worden gedraaid. Deze heeft wisselbare re?ectoren met halve strooihoeken van 20°, 40° of 55°, waardoor u sterke lichtaccenten kunt plaatsen op muren in kantoren en wisselende objecten zoals koopwaar in winkels. Met de beste verwerkings- en lichtkwaliteit. U kunt eenvoudig de juiste ledriver (aan/uit, fasedimming, DALI) voor elke systeemuitgang selecteren via kleurcodering. En de eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV? - Hier heeft u toegang tot de configurator: www.NUMINOS.SLV.com

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003667
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom/spanning	700 mA/V
Hoogte	9.5 cm
Diameter	16.0 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm
Inbouwdiepte	10.5 cm
Nettogewicht	0.49 kg
Brutogewicht	0.524 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,20000000000000001 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	25.41 W
Lumen	2150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	>90
UGR ?	23.0000

Toebehoren

1004062	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1004065	led driver , 30W 700mA
1004070	Led driver , 1,5-40,6W 250/350/500/700mA
1004794	NUMINOS® L , diffusor ellips
1004795	NUMINOS® L , diffusor prisma
1004796	NUMINOS® L , diffusor mat
1004797	NUMINOS® L , diffusor honingraat

Binning	3
LXXBXX-gegevens	80/50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C

Bijetten
