





OBLIX S 40 930 N

15113 9300 N

BESCHIKBAAR IN
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 15113 9300 FBRX
ANTRACIET (DONKERGRIJS) 15113 9300 N



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| LOCATIE | buiten |
| INSTALLATIE | Vloer Opbouw |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP55 |
| IK | IK03 |
| GEWICHT (KG) | 2 |
| RICHTBAARHEID | niet richtbaar |
| INFO | INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

Elektrische info

| | |
|---------------------------|--------------------|
| INGANGSSPANNING | 120-240V / 50-60Hz |
| KLASSE | II |
| VOEDING INBEGREPEN | YES |
| DIM TYPE | niet dimbaar |
| ENERGIE KLASSE | E |
| CERTIFICATEN | CB, EAC, ENEC |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| TM-30-15 WAARDEN | Rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 549lm // 7W // 82lm/W |



Opties

PIN 17
 CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [15113_XXXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



Notes: