




## ENOLA SQUARE UP/DOWN M

### outdoor LED wandarmatuur antraciet

De lampen van de minimalistische reeks ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische of rechthoekige aluminium constructie en zijn uitgerust met een krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT Switch kunt u de lichtkleur bij installatie instellen op 3000K of 4000K. Met behulp van de ingebouwde LED driver wordt het armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Om zoveel mogelijk toepassingen mogelijk te maken, zijn er een- en tweevlammige wandarmaturen en ronde en hoekige plafondarmaturen in verschillende afmetingen beschikbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003419
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Primaire nominale spanning	120-277V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	500 mA/V
Breedte	10.0 cm
Hoogte	23.0 cm
Diepte	15.0 cm
Nettogewicht	1.7 kg
Brutogewicht	1.819 kg
IP-code	IP 65
Beschermingsklasse	I
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,20000000000000001 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand,wand met toebehoren
Aantal doorvoerbedrading	10
Wattage	19.0 W
Lumen	2520 lm
Stralingshoek	38 °
Kleur	antraciet
CRI	>90
Binning	3

## Toebehoren

1002853	Set afstandshouders , voor ENOLA SQUARE ROUND OUT
---------	---

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C

## Bijetten

---

---

---

---

---