




PATTA-I

LED outdoor inbouwarmatuur voor plafond, rond, DL, IP65, zilver, 1800-3000K

De innovatieve PATTA-I inbouwarmatuur is geschikt voor plafonddiktes tot 20 mm. Met zijn beschermingsklasse IP65 kan hij buiten of in vochtige ruimten worden gebruikt. De armatuur is verkrijgbaar in zwart, wit of zilvergrijs en in ronde of vierkante vorm. De lichtkleur kan individueel worden aangepast dankzij de krachtige LED met dim-to-warm mogelijkheid. De elektrische aansluiting geschiedt door de ingebouwde LED-driver rechtstreeks op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1002100
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	350mA
Hoogte	4 cm
Diameter	8 cm
Inbouwdiameter	6 cm
Inbouwdiepte	6 cm
Nettogewicht	0.223 kg
Brutogewicht	0.272 kg
IP-code	IP 20 / IP 65
Beschermingsklasse	II
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaansnijding
Wattage	7.3 W
Lumen	440 lm
Lichtkleurtemperatuur	1800-3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu

Lichtbron

916436	
--------	---

CRI	95
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
BIG WHITE pagina	706