




VALETO® LED PANEL

LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, 620x600 mm, UGR<19

Met de in twee groottes verkrijgbare LED VALETO PANEL bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënte algemene verlichting. Doordat het armatuur volledig compatibel is met Valeto Smart kunt u de gewenste lichtkleur vrij instellen tussen 2700 en 6500 Kelvin. Met dit product verkrijgt u een aangename, homogene en niet-verblindende verlichting. Er is een verblindingshoek van minder dan 19°.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1001251 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | Dim-to-Warm,Zigbee |
| Primaire nominale spanning | 100-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 950 mA |
| Beschermingsklasse | II |
| Wattage | 39.55 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Netwerk nominaal standby-vermogen | 0.29 W |
| Niveau van inschakelstroom | 56 A |
| Duur van inschakelstroom | 1.82 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3600-4000 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700-6500 Kelvin |
| Stralingshoek | 95 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916605 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------|----------|
| UGR \leq | 19 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 25000 h |
| Lichtuitlaat | direct |
| Lengte | 62 cm |
| Breedte | 62 cm |
| Hoogte | 1.1 cm |
| Nettogewicht | 3.407 kg |
| Brutogewicht | 4.034 kg |