



## NUMINOS® MOVE DL XL

indoor led plafondbouwarmatuur wit/chroom 4000K  
40° draai- en kantelbaar

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® MOVE DL XL plafondbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 37,4 watt, een lichtsterkte van 3750 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                             | 1003762              |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                    |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draai- en kantelbaar |
| IP-code                             | IP 20                |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 02                |
| Schokbestendigheid                  | 0.2 Joule            |
| Montage                             | inbouw               |
| Montagebeschrijving                 | plafond              |
| Secundaire stroom/spanning          | 1050 mA              |
| Beschermingsklasse                  | III                  |
| Wattage                             | 37.4 W               |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                |
| Lumen                               | 3750 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin          |
| Stralingshoek                       | 40 °                 |
| Kleur                               | wit                  |
| CRI                                 | 90                   |
| UGR ≤                               | 19                   |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50               |
| Levensduur                          | 50000 h              |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch   |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

### Toebehoren

|         |   |
|---------|---|
| 1006152 | Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm wit   |
| 1006151 | Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm zwart   |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusor mat  |
| 1004071 | Led driver , 4,2-50W 1050mA DALI  |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color                            |
| 1006154 | Numinos® XL Reductiering , hoekig 240/180mm wit   |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                             |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusor ellips   |
| 1006153 | Numinos® XL Reductiering , hoekig 240/180mm zwart                                       |
| 1004059 | led driver , 40W multi mA   |
| 1006461 | led-bridge-driver , 42W, 1050mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004066 | led driver , 28-40W 1000mA PHASE  |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusor honingraat   |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusor prisma   |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lichtuitlaat     | direct  |
| Risk Group       | 1       |
| Hoogte           | 11.8 cm |
| Diameter         | 19 cm   |
| Nettogewicht     | 0.7 kg  |
| Brutogewicht     | 0.89 kg |
| Uitsparingsvorm  | rond    |
| Inbouwdiepte     | 13 cm   |
| Inbouwdiameter   | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 87      |