




PURI 2

wand- en plafondarmatuur, tweevlammig, QPAR51, mat zwart, max. 100 W, met decoratieve ring

Wand- en plafondarmatuur van de PURI reeks waarbij afhankelijk van de uitvoering een tot drie spots draai- en richtbaar aan de lichtrozet zijn gemonteerd. Het aluminium armatuur is door de geïnstalleerde GU10 fitting geschikt voor halogeen- en LED-lampen. Voor lampen met 5 cm diameter is een decoratieve ring inbegrepen om op de lamp te plaatsen. De lamp is in meerdere kleuruitvoeringen beschikbaar en wordt rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Art.nr. | 147370 |
| Fitting | GU10 |
| Aantal fittingen | 2 |
| Zwenkbereik | 85 ° |
| Horizontaal draaibereik | 350 ° |
| Draai- of zwenkbaar | Draai- en kantelbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond,wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 50 W |
| Kleur | zwart |
| Lichtuitlaat | direct |
| Lengte | 24.5 cm |
| Breedte | 5.6 cm |
| Hoogte | 8.6 cm |
| Nettogewicht | 0.604 kg |
| Brutogewicht | 0.693 kg |
| BIG WHITE pagina | 411 |

Aanbevolen Lichtbron

| | |
|---------|--|
| 1005077 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, zwart |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led ar- matuur 6W 2200 2700K CRI90 36° |
| 1005083 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, zwart |
| 1005080 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, zwart |