



NUMINOS® SPOT DALI L

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 4000K 60°

NUMINOS is het best op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u diverse mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® SPOT DALI L indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondopbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 28 Watt, een lichtsterkte van 2715 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004596
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	35
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Lumen	2715 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22

Lichtbron

791825	
--------	---

Toebehoren

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	21.3 cm
Hoogte	18 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.15 kg
Brutogewicht	1.5 kg
BIG WHITE pagina	101